



EPSON TM-H5000II

Impressora híbrida de alta gama



Inclui:

- Documento de garantia.
- Guia do utilizador.

Aplicações/Ambientes de trabalho:

- Impressão de todo o tipo de recibos (supermercados, hotéis, hospitais, restaurantes, etc.) e validação de cheques.

Características mais importantes:

- Elevada velocidade (até 38 lps) que permite imprimir grandes volumes de trabalho num tempo recorde.
- Impressão de grande quantidade de fontes vectoriais, sendo possível seleccionar o tamanho da fonte.
- Permite imprimir guias com uma largura até 88 colunas, com um original e quatro cópias.
- Fácil alimentação do papel e corte automático de recibos.
- Dispõe de controladores para Windows® 95, 98, NT 4.0 e 2000 (disponíveis na nossa página Web).
- Suporta os sistemas ESC/POS, OLE POS e JavaPOS. Estes dois últimos permitem desenvolver aplicações nas diferentes plataformas do Windows®.



Características técnicas:

TECNOLOGIA: Recibo: Térmica; Guia: Impacto.

CARACTERES:

Matriz: Recibo: 9 x 17 / 12 x 24; Guia: 7 x 9 / 9 x 9.

Colunas: Recibo: 56 / 42; Guia: 88 / 66.

Tamanho do carácter:

Recibo: 0,99(L) x 2,4(A) / 1,41(L) x 3,39(A);

Guia: 1,3(L) x 3,1(A) / 1,6(L) x 3,1(A).

Jogos de caracteres:

95 alfanuméricos, 32 internacionais, 128 x 7 gráficos (Recibo), 128 x 10 gráficos (Guia).

Recibo: 20 cpp / 15 cpp;

Guia: 16,7 cpp / 12,5 cpp

MEMÓRIA LOCAL: 4 Kbytes ou 45 bytes.

INTERFACES: RS-232, Paralela bidireccional, RS-485.

VEL. IMPRESSÃO: Recibo: 38 lps; Guia: 311 / 233 cps.

PAPEL:

Dimensões: Recibo: 79,5 +- 0,5(L) x diâm. 83,0;

Guia: 70(L) x 70(C) a 210(L) x 297(C).

Espessura: Recibo: 0,06 a 0,07; Guia: 0,09 a 0,2.

CÓPIAS: Original e quatro cópias.

CONSUMÍVEL: ERC-31

CONSUMO: Aprox. 1,7 A.

D.K.D.: 2 drivers.

FIABILIDADE:

MTBF: Recibo: 36 x 10⁴ horas; Guia: 18 x 10⁴ horas.

MCBF: Recibo: 52 x 10⁶ linhas; Guia: 29 x 10⁶ linhas.

DIMENSÕES: 252(L) x 331(P) x 201(A).

PESO: 6,5 kg.

OPÇÕES: F. alimentação: PS-170.

CONTROLADORES DE IMPRESSÃO:

Windows 95/98/NT 4.0/2000.