

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson
Stylus Pro 4900



Epson Stylus Pro 4900

A combinação da funcionalidade de provas remotas com rápidas velocidades de impressão, elevados níveis de automação e uma gama de cores super ampla fazem da Epson Stylus Pro 4900 um equipamento extremamente produtivo.

Esta produtiva e compacta impressora de 17" define novos padrões em termos de precisão cromática sendo perfeita para, pré-impressão, packaging, design, fotografia, bem como para reprodução de fine art. Garantindo uma cobertura PANTONE®* de 98%, a Stylus Pro 4900 assegura uma espectacular consistência cromática e uma correspondência de cores precisa, sendo que as tintas Epson UltraChrome HDR de 11 cores e a avançada cabeça de impressão TFP garantem sempre um acabamento profissional.

A certificação e calibragem cromática automática da Stylus Pro 4900 garantem provas remotas de elevada qualidade. O SpectroProofer opcional possibilita uma precisão de cor coerente e constante ao utilizar diferentes suportes de impressão, sendo capaz de medir com rapidez as fitas de controlo e as grelhas de cor quando são criados perfis ICC e resultados de verificação da impressão.

Com velocidades de produção de até 30 m² por hora e requisitos de manutenção mínimos, a Stylus Pro 4900 impulsiona a produtividade do estúdio. O tabuleiro de alimentação frontal de elevada capacidade facilita a inserção de papel e a substituição automática de papel significa que não se perde tempo a mudar entre folhas soltas e rolos de papel. A impressora muda automaticamente entre preto fotográfico e preto mate, sendo que todas as cores são disponibilizadas em tinteiros de alta capacidade para trocas menos frequentes e uma melhor relação preço-benefício.

A Stylus Pro 4900 imprime numa vasta gama de suportes até 1,5 mm de espessura, incluindo papel fotográfico de elevada gramagem, posterboards de acabamento mate telas e papel Fine Art – e para fácil manuseamento do papel, incluem-se tabuleiros de alimentação manual superior e frontal de papel ou rolos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Vasta gama de cores de até 98% de cobertura PANTONE®
- Certificação e calibragem cromática automática para uma correspondência de cores consistente
- Produção automatizada com SpectroProofer em linha opcional
- Capaz de imprimir numa vasta gama de suportes com até 1,5 mm de espessura
- Velocidades de impressão de até 30 m² por hora
- Certificação ENERGY STAR®



Epson Stylus Pro 4900
com SpectroProofer
opcional

* PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. 98% de cobertura da placa de revestimentos sólidos do GUIA DE FÓRMULAS PANTONE com base no Epson Proofing Paper White Semimatte com o controlador da impressora Epson a 2880x1440 ppp. A cobertura PANTONE pode variar quando se imprime com um RIP de outro fabricante.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Epson Stylus Pro 4900
- Tinteiros iniciais com 11 x 80 ml
- Cabo de alimentação
- CD de software
- Guia de configuração
- Amostras de papel
- Documentos da garantia

TINTEIROS

A Epson Stylus Pro 4900 é fornecida com tinteiros de arranque de 80 ml

● Preto Foto	(C13T653100)
● Cyan	(C13T653200)
● Vivid Magenta	(C13T653300)
● Amarelo	(C13T653400)
● Cyan claro	(C13T653500)
● Vivid Magenta claro	(C13T653600)
● Cinzento	(C13T653700)
● Preto Mate	(C13T653800)
● Cinzento claro	(C13T653900)
● Laranja	(C13T653A00)
● Verde	(C13T653B00)

Capacidade dos tinteiros: 200 ml

**PARA OS MELHORES RESULTADOS,
UTILIZE SEMPRE TINTEIROS E PAPEL
EPSON ORIGINAIS**



myEpsonPrinter.eu

Mantenha-se ligado e controle a sua impressora com o myEpsonPrinter.eu. Esta solução Web ajuda-o a gerir on-line a sua gama de impressoras Epson de grande formato. Aceda a informações actualizadas sobre o estado da impressora e respectivos custos de produção, receba notificações por e-mail de algumas situações importantes como, por exemplo, nível de tinta baixo e garanta o máximo de produtividade e eficácia das suas impressoras onde quer que esteja.

Adira ao programa de Devolução e Reciclagem da Epson como membro do myEpsonPrinter.eu e obtenha mais vantagens associadas à devolução dos tinteiros vazios. Para informações mais detalhadas, visite www.mypepsonprinter.eu

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	Avançada cabeça de impressão Epson Micro Piezo TFP
Método de impressão	360 injectores / 10 canais
Configuração dos injectores	3,5pl
Volume de gotículas de tinta mínimo	
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	2880 x 1440 ppp
SISTEMA DE TINTA	Tinta Epson UltraChrome HDR de 11 cores Pk, Mk, (selector de tinta) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLM, Y, O, G
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	até 30 m ² por hora
GESTÃO DO PAPEL	
Folhas soltas	A2 (17"), A3+, A3+, A3, A4, Carta
Margens de impressão de folhas soltas	Modo 1: 3 mm (superior, laterais, inferior); Modo 2: 3 mm (superior e laterais) 14 mm (inferior)
Margens de impressão de rolos de papel	4 modos disponíveis; Predefinição: 3 mm em todas as margens (superior, laterais, inferior)
Dimensões do rolo	203 mm – 432 mm, (8" – 17"), A4 – A2+, núcleo de 2" / núcleo de 3"
Rolo de papel sem margens "edge to edge"	Máx 432 mm; 8", 10", 11", 14", 16", 17", 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8", 11" e 420 mm requer espaçador
Folhas soltas sem margens "edge to edge"	Margens direita e esquerda; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm
TINTEIROS	11 tinteiros individuais
Preto Foto	C13T653100 Cinzento C13T653700
Cyan	C13T653200 Preto Mate C13T653800
Vivid Magenta	C13T653300 Cinzento claro C13T653900
Amarelo	C13T653400 Laranja C13T653A00
Cyan claro	C13T653500 Verde C13T653B00
Vivid Magenta claro	C13T653600
RESISTÊNCIA À LUZ	200 anos
PAINEL DE CONTROLO	Ecrã LCD a cores de 2,5" com retroiluminação
INTERFACE	
USB	USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0
Ethernet TCP/IP	100 BASE-TX, 10BASE-T
ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS	Com certificação ENERGY STAR® Tier2
Consumo de energia	Em funcionamento: aprox 52 W. Com SpectroProofer opcional: aprox 55 W
Fonte de alimentação	CA 100–240 V 50/60 Hz
SISTEMAS OPERATIVOS	Windows XP/XP 64 bits; Windows Vista 32/64 bits; Windows 7 32/64 bits; Mac OS 10.4.11 ou posterior
MEMÓRIA	Impressora 256 MB, Rede 64 MB
DIMENSÕES (LxPxA)	Armazenamento: 863 x 766 x 406 mm. Impressão: 863 x 1134 x 405 mm
PESO	52 kg
NÍVEL DE RUÍDO	45 dB(A)
SOFTWARE	Controlador Epson com Gestor de Disposição Epson NetConfig, Painel Remoto Epson, compatível com myEpsonPrinter.eu Software utilitário SpectroProofer
GARANTIA	CoverPlus de 1 ano no local + CoverPlus opcional extensão para 3 anos

ESPECIFICAÇÕES DO SPECTROPROOFER OPCIONAL

SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
DIMENSÕES (L x P x A)	aprox 697 x 179 x 268 mm
PESO	aprox 10 kg (incluindo ILS)
INTERFACE	Ligação à impressora com conector "float-in" dedicado
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	não é necessário cabo
MEIOS	8" – 17" (L) x 10" – 600 mm (C)
ÁREA DE MEDIÇÃO	8 – 50 remendos, meios: 17" – 3 x 2 mm (L) x 12 mm – 600 mm (C)
TAMANHO DO REMENDO	7 x 12 mm
MONTADOR	aprox 10 kg
APOIO	Branco/Preto, instalar a partir da parte traseira do montador
DISPOSITIVO DE CALIBRAGEM	Instalar a partir da parte traseira do montador



myEpsonPrinter.eu